



Навесное оборудование к дизель-генераторам

При установке на вашем судне дизель-генераторов Whisper применяйте компоненты только высочайшего качества



- **Установочные комплекты сепаратора воды/газа 40мм (1 5/8"), 51мм (2"), 63мм (2,5")**
Комплект сепаратора воды/газа отделит отработанную воду охлаждения от выхлопных газов, и предотвратит этим самым образование раздражающих шумовых всплесков, присущих обычным системам газовыхлопа.



- **Установочные комплекты водозабора 12,5мм (1/2"), 20мм (3/4"), 25мм (1")**
Комплект водозабора предотвратит попадание мусора в водяной фильтр.



- **Установочные комплекты антисифона 12,5мм (1/2"), 20мм (3/4"), 25мм (1")**
Комплект антисифона и совершенная система охлаждения предотвратят проникновение заборной воды в двигатель при его остановке.



- **Установочные комплекты газовыхлопа 51мм (2") и 63мм (2,5") и топливный комплект**
Комплект газовыхлопа, применяемый на ДГ Whisper, безопасно отведет выхлопные газы.



- **Установочные комплекты аккумулятора**
Комплектуются автоматическим зарядным устройством IVO 12/10 или 12/15, аккумуляторной батареей (гелевой: 55, 85 или 110 А/ч или AGM 70 или 160 А/ч), отключателем батареи, клеммами и защитными колпачками клемм.

Отдельные части



Также можно отдельно заказать необходимые части: угловые переходники и хомуты из нержавеющей стали, фланцы РТО, выхлопные шланги 40, 51 или 63мм, антивибрационные опоры, водяной затвор 40 и 51мм, сепараторы воды/газа 40/40/40мм, 51/40/51мм и 63/50/63мм, кабель с разъемами для подключения выносной панели контроля ДГ.

ЗИП – А и ЗИП - В



Для регулярного технического обслуживания Mastervolt предоставляет все запасные части (фильтры, крыльчатки и пр.), а также части для ремонта и разборки двигателя.